

# K E R A M A

DUURZAME KUNSTSTOF GEVEL & VLONDERPLANKEN

## Texte de spécification Kerama Aura Swedish Rabbet

### BARDAGE DE FAÇADES

Fabricant :	Kerama Group B.V.
Fournisseur :	Kerama Group B.V.
Type :	Aura Zweeds Rabat
Matériau :	entièrement fabriqué à partir de polychlorure de vinyle (PVC avancé).
Panneau de base :	noyau en PVC avancé avec une couche supérieure présentant une texture grain de bois.
Finition :	les lames présentent une surface structurée imitant le bois et sont conçues pour ressembler à des profilés suédois à rainure et languette, offrant un aspect moderne et raffiné.
Traitement de surface :	stabilisé aux UV pour une bonne résistance aux rayons ultraviolets.
Face arrière :	non traitée.
Couleur :	disponible dans diverses couleurs.
Épaisseur (mm) :	25 mm.
Largeur (mm) :	182,5 mm (effective : 160 mm).
Longueur (mm) :	3600 mm.
Classe de résistance au feu :	B-s2, d0 (conforme à la norme EN 13501-1).
Accessoires et ferrures :	systèmes de fixation : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fixation par vis dissimulée.</li><li>• Système de fixation par clic (système Grad ou KERALock®).</li></ul> Autres : profilés de ventilation et profilés d'angle disponibles sur demande.
Propriétés techniques :	disponibles sur demande auprès de Kerama.
Coupe et formage :	à l'aide d'outils de travail du bois standard.